

أنظمة تغليف المنصات

آلة تغليف منصات أوتوماتيكية بطاولة دوارة

تغليف متكرر وثابت بفيلم التمدد للأحمال الموضوعة على منصات.



يظهر تكوين مرجعي

2,000 kg

الحمولة القياسية

حتى 250%

الشد المسبق

25-40/h

الإنتاج المرجعي

المزايا الرئيسية

حماية مستقرة للحمولة

تساعد برامج التغليف المتكررة على تثبيت الأحمال الاعتيادية الموضوعة على منصات.

استخدام محكوم للفيلم

يدعم نظام تغذية الفيلم بالشد المسبق وضع الفيلم بصورة متسقة.

تشغيل قابل للضبط

يمكن ضبط سرعة الطاولة الدوارة ودورات التغليف بما يناسب التطبيق.

تكوين مرن

يمكن اختيار خيارات الطاولة الدوارة والعمود والتحميل والتحكم.

الأنسب للتطبيقات التالية

- الكرتون والصناديق
- المنتجات المعبأة في أكياس
- البراميل والحاويات
- منصات التصدير
- المكونات الصناعية

تسلسل العمل المعتاد

- 1 ضع المنصة في موضعها
- 2 اختر برنامج التغليف
- 3 شغل الدورة الأوتوماتيكية
- 4 أخرج الحمولة بعد تثبيتها

هل تحتاج إلى توصية بشأن التكوين؟

أرسل أبعاد منتجك ووزنه ونوع مادته والإنتاج المستهدف.

اطلب عرض سعر



أنظمة تغليف المنصات

البيانات الفنية

تكوين مرجعي - يلزم اعتماد المشروع

المواصفات المرجعية

قطر الطاولة الدوارة المرجعي	1,650 mm
مقاس المنصة المرجعي	حوالي 1,200 mm x 1,200 mm
الوزن الأقصى للحمولة	في التكوين القياسي 2,000 kg
ارتفاع التغليف	قياسي؛ قابل للتخصيص 500-2,000 mm
سرعة الطاولة الدوارة	قابلة للضبط 3-12 rpm
الإنتاج المرجعي	25-40 منصة/ساعة
الشد المسبق للفيلم	حتى 250%
أبعاد الآلة المرجعية	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
وزن الآلة المرجعي	حوالي 500 kg
القدرة المركبة	في التكوين المرجعي 2.3 kW
مصدر القدرة القياسي	أحادي الطور، 220 V
خيارات الجهد في موقع التركيب	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

قياسي / مرجعي

- دورة أوتوماتيكية بوحدة تحكم PLC
- سرعة طاولة دوارة قابلة للضبط
- عربة فيلم بنظام شد مسبق
- واجهة تحكم للمشغل

الخيارات المتاحة

- طاولة دوارة 2,200 / 2,000 / 1,800 mm
- زيادة ارتفاع التغليف
- منحدر تحميل أو صفيحة ضغط علوية
- الوزن أو وضع الملصقات أو التعامل الأوتوماتيكي مع الفيلم

بيانات مطلوبة للاختيار

- طول المنصة وعرضها وبعدها القطري
- ارتفاع الحمولة ووزنها وثباتها
- مواصفات الفيلم
- الإنتاج المطلوب والجهد في موقع التركيب

ملاحظة بشأن التكوين

تنطبق البيانات الفنية على التكوين المرجعي المذكور فقط، وقد تتغير بحسب الخيارات المحددة ومتطلبات المشروع. تخضع المواصفات النهائية لعرض السعر والرسومات وتأكيد الطلب المعتمدة. يعتمد أداء التغليف الفعلي على أبعاد الحمولة وثباتها ونوع الفيلم وطريقة التحميل وإعدادات التشغيل. قد تعرض صور المنتج معدات اختيارية غير مشمولة في التوريد القياسي.