

PALETTENWICKELSYSTEME

Automatischer Drehteller-Palettenwickler

Reproduzierbares Stretchwickeln palettierter Ladungen.



Abgebildete Referenzkonfiguration

2,000 kg

STANDARDLAST

Bis zu 250%

VORRECKUNG

25-40/h

REFERENZLEISTUNG

Wichtigste Vorteile

Zuverlässige Ladungssicherung

Reproduzierbare Wickelprogramme sichern übliche palettierte Ladungen.

Kontrollierter Folieneinsatz

Die Folienabgabe mit Vorreckung ermöglicht einen gleichmäßigen, kontrollierten Folienauftrag.

Einstellbarer Betrieb

Drehtellergeschwindigkeit und Wickelzyklen lassen sich an die Anwendung anpassen.

Flexible Konfiguration

Drehteller, Mast, Beschickung und Steuerungsoptionen sind auswählbar.

Geeignete Anwendungen

- Kartons und Kisten
- Sackware
- Fässer und Behälter
- Exportpaletten
- Industriekomponenten

Typischer Ablauf

- 1 Palette positionieren
- 2 Wickelprogramm wählen
- 3 Automatikzyklus starten
- 4 Gesicherte Ladung entnehmen

Hilfe bei der Konfiguration?

Senden Sie Abmessungen, Gewicht, Material und Zieldurchsatz.

ANGEBOT ANFORDERN

PALETTENWICKELSYSTEME

Technische Daten

Referenzkonfiguration - Projektbestätigung erforderlich

Referenzspezifikationen

Referenz-Drehtellerdurchmesser	1,650 mm
Referenzpalettengröße	Ca. 1,200 x 1,200 mm
Maximales Ladungsgewicht	2,000 kg Standard
Wickelhöhe	500-2,000 mm Standard; anpassbar
Drehtellergeschwindigkeit	3-12 rpm, einstellbar
Referenzleistung	25-40 pallets/hour
Folienvorreckung	Bis zu 250%
Referenz-Maschinenabmessungen	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Referenz-Maschinengewicht	Ca. 500 kg
Installierte Leistung	2.3 kW, Referenzkonfiguration
Standard-Stromversorgung	220 V, einphasig
Spannungsoptionen für das Zielland	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Standard / Referenz

- PLC-gesteuerter Automatikzyklus
- Einstellbare Drehtellergeschwindigkeit
- Folienwagen mit Vorreckung
- Bedienerschnittstelle

Verfügbare Optionen

- Drehteller mit 1,800 / 2,000 / 2,200 mm
- Erweiterte Wickelhöhe
- Auffahrrampe oder Oberandruckplatte
- Wiegen, Etikettieren oder automatische Folienhandhabung

Für Auswahl bestätigen

- Länge, Breite und Diagonale der Palette
- Höhe, Gewicht und Stabilität der Ladung
- Folienspezifikation
- Erforderlicher Durchsatz und Zielspannung

HINWEIS ZUR KONFIGURATION

Die technischen Daten gelten ausschließlich für die angegebene Referenzkonfiguration und können je nach gewählten Optionen und Projektanforderungen abweichen. Maßgeblich sind die freigegebenen Angaben in Angebot, Zeichnungen und Auftragsbestätigung. Die tatsächliche Wickelleistung hängt von Abmessungen und Stabilität der Ladung, Folie, Beschickungsmethode und Betriebseinstellungen ab. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen zeigen, die nicht zum Standardlieferumfang gehören.

Produktseite: <https://fyxfer.com/de/downloads/?model=FY-PWPM01>