

SISTEMAS DE ENVOLTURA DE PALETS

Envolvedora Automática de Palets con Mesa Giratoria

Envoltura repetible con película estirable para cargas paletizadas.



Se muestra la configuración de referencia

2,000 kg

CARGA ESTÁNDAR

Hasta 250%

PREESTIRADO

25-40/h

PRODUCCIÓN DE REFERENCIA

Ventajas principales

Protección estable de la carga

Los programas de envoltura repetibles ayudan a asegurar cargas paletizadas habituales.

Uso controlado de la película

El suministro de película preestirada favorece una aplicación uniforme de la película.

Funcionamiento ajustable

La velocidad de la mesa giratoria y los ciclos de envoltura se pueden ajustar a la aplicación.

Configuración flexible

Se pueden seleccionar opciones de mesa giratoria, mástil, carga y control.

Aplicaciones recomendadas

- Cajas y embalajes
- Productos ensacados
- Bidones y contenedores
- Palets de exportación
- Componentes industriales

Flujo de trabajo típico

- 1 Colocar el palet
- 2 Seleccionar el programa de envoltura
- 3 Ejecutar el ciclo automático
- 4 Retirar la carga asegurada

¿Necesita una recomendación de configuración?

Envíenos las dimensiones, el peso y el material de su producto, así como la capacidad objetivo.

SOLICITAR COTIZACIÓN

SISTEMAS DE ENVOLTURA DE PALETS

Datos técnicos

Configuración de referencia - requiere confirmación del proyecto

Especificaciones de referencia

Diámetro de la mesa giratoria de referencia	1,650 mm
Tamaño de palet de referencia	Aprox. 1,200 x 1,200 mm
Peso máximo de la carga	2,000 kg estándar
Altura de envoltura	500-2,000 mm estándar; personalizable
Velocidad de la mesa giratoria	3-12 rpm, ajustable
Producción de referencia	25-40 palets/hora
Preestirado de la película	Hasta 250%
Dimensiones de la máquina de referencia	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Peso de la máquina de referencia	Aprox. 500 kg
Potencia instalada	2.3 kW en la configuración de referencia
Alimentación eléctrica estándar	220 V, monofásica
Opciones de tensión de destino	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Estándar / Referencia

- Ciclo automático controlado por PLC
- Velocidad ajustable de la mesa giratoria
- Carro portabobina con preestirado
- Interfaz de control del operador

Opciones disponibles

- Mesa giratoria de 1,800 / 2,000 / 2,200 mm
- Altura de envoltura ampliada
- Rampa de carga o plato de presión superior
- Pesaje, etiquetado o manipulación automática de la película

Datos a confirmar para la selección

- Longitud, anchura y diagonal del palet
- Altura, peso y estabilidad de la carga
- Especificación de la película
- Producción requerida y tensión de destino

NOTA DE CONFIGURACIÓN

Los datos técnicos se aplican únicamente a la configuración de referencia indicada y pueden variar según las opciones seleccionadas y los requisitos del proyecto. Las especificaciones finales quedan sujetas a la oferta aprobada, los planos aprobados y la confirmación del pedido. El rendimiento real de envoltura depende de las dimensiones y la estabilidad de la carga, la película, el método de carga y los ajustes de funcionamiento. Las imágenes del producto pueden mostrar equipos opcionales no incluidos en el suministro estándar.

Página del producto: <https://fyxfer.com/es/downloads/?model=FY-PWPM01>