

SYSTÈMES DE BANDEROLAGE DE PALETTES

Banderoleuse automatique à plateau tournant

Banderolage reproductible des charges palettisées.



Configuration de référence illustrée

2,000 kg

CHARGE STANDARD

Jusqu'à 250%

PRÉ-ÉTIRAGE

25-40/h

CADENCE DE RÉFÉRENCE

Principaux avantages

Stabilisation fiable de la charge

Des programmes de banderolage reproductibles contribuent à sécuriser les charges palettisées courantes.

Utilisation maîtrisée du film

Le pré-étirage favorise une application régulière et maîtrisée du film.

Fonctionnement réglable

La vitesse du plateau et les cycles de banderolage s'adaptent à l'application.

Configuration flexible

Le plateau, le mât, le chargement et les commandes peuvent être configurés.

Applications recommandées

- Caisses et cartons
- Produits ensachés
- Fûts et conteneurs
- Palettes d'exportation
- Composants industriels

Déroulement type

- 1 Positionner la palette
- 2 Sélectionner le programme de banderolage
- 3 Lancer le cycle automatique
- 4 Retirer la charge sécurisée

Besoin d'aide pour la configuration ?

Transmettez les dimensions, le poids, le matériau et le rendement visé.

[DEMANDER UN DEVIS](#)

SYSTÈMES DE BANDEROLAGE DE PALETTES

Données techniques

Configuration de référence - validation du projet requise

Spécifications de référence

Diamètre du plateau de référence	1,650 mm
Dimensions de palette de référence	Env. 1,200 x 1,200 mm
Poids maximal de la charge	2,000 kg standard
Hauteur de banderolage	500-2,000 mm standard ; personnalisable
Vitesse du plateau	3-12 rpm, réglable
Cadence de référence	25-40 pallets/hour
Pré-étirage du film	Jusqu'à 250%
Dimensions de machine de référence	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Poids de machine de référence	Env. 500 kg
Puissance installée	2.3 kW, configuration de référence
Alimentation électrique standard	220 V, monophasé
Options de tension selon destination	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Standard / Référence

- Cycle automatique commandé par PLC
- Vitesse du plateau réglable
- Chariot porte-film avec pré-étirage
- Interface de commande opérateur

Options disponibles

- Plateau de 1,800 / 2,000 / 2,200 mm
- Hauteur de banderolage accrue
- Rampe de chargement ou plateau presseur supérieur
- Pesage, étiquetage ou gestion automatique du film

À confirmer pour la sélection

- Longueur, largeur et diagonale de la palette
- Hauteur, poids et stabilité de la charge
- Spécification du film
- Cadence requise et tension de destination

NOTE DE CONFIGURATION

Les données techniques s'appliquent uniquement à la configuration de référence indiquée et peuvent varier selon les options retenues et les exigences du projet. Les spécifications finales sont celles du devis, des plans et de la confirmation de commande approuvés. Les performances réelles de banderolage dépendent des dimensions et de la stabilité de la charge, du film, du mode de chargement et des réglages d'exploitation. Les images du produit peuvent présenter des équipements en option non compris dans la fourniture standard.