

SISTEMI DI AVVOLGIMENTO PALLET

Avvolgipallet automatico a tavola rotante

Avvolgimento ripetibile per carichi pallettizzati.



Configurazione di riferimento illustrata

2,000 kg

CARICO STANDARD

Fino al 250%

PRESTIRO

25-40/h

PRODUTTIVITÀ DI RIF.

Vantaggi principali

Protezione stabile del carico

Programmi di avvolgimento ripetibili aiutano a mettere in sicurezza i normali carichi pallettizzati.

Uso controllato del film

L'erogazione con prestiro favorisce un'applicazione uniforme e controllata del film.

Funzionamento regolabile

La velocità della tavola e i cicli di avvolgimento sono impostabili in funzione dell'applicazione.

Configurazione flessibile

Tavola, montante, modalità di carico e opzioni di comando possono essere selezionati.

Applicazioni ideali

- Cartoni e casse
- Prodotti insaccati
- Fusti e contenitori
- Pallet per esportazione
- Componenti industriali

Flusso di lavoro tipico

- 1 Posizionare il pallet
- 2 Selezionare il programma di avvolgimento
- 3 Avviare il ciclo automatico
- 4 Rimuovere il carico messo in sicurezza

Serve aiuto per la configurazione?

Inviare dimensioni, peso, materiale e produttività richiesta.

RICHIEDI UN'OFFERTA

SISTEMI DI AVVOLGIMENTO PALLET

Dati tecnici

Configurazione di riferimento - conferma del progetto richiesta

Specifiche di riferimento

Diametro tavola di riferimento	1,650 mm
Dimensioni pallet di riferimento	Circa 1,200 x 1,200 mm
Peso massimo del carico	2,000 kg standard
Altezza di avvolgimento	500-2,000 mm standard; personalizzabile
Velocità tavola rotante	3-12 rpm, regolabile
Produttività di riferimento	25-40 pallets/hour
Prestiro del film	Fino al 250%
Dimensioni macchina di riferimento	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Peso macchina di riferimento	Circa 500 kg
Potenza installata	2.3 kW, configurazione di riferimento
Alimentazione elettrica standard	220 V, monofase
Opzioni di tensione per la destinazione	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Standard / Riferimento

- Ciclo automatico controllato da PLC
- Velocità tavola regolabile
- Carrello portabobina con prestiro
- Interfaccia operatore

Opzioni disponibili

- Tavola da 1,800 / 2,000 / 2,200 mm
- Altezza di avvolgimento maggiorata
- Rampa di carico o pressore superiore
- Pesatura, etichettatura o gestione automatica del film

Dati da confermare

- Lunghezza, larghezza e diagonale del pallet
- Altezza, peso e stabilità del carico
- Specifica del film
- Produttività richiesta e tensione di destinazione

NOTA DI CONFIGURAZIONE

I dati tecnici si applicano esclusivamente alla configurazione di riferimento indicata e possono variare in base alle opzioni selezionate e ai requisiti del progetto. Le specifiche finali sono quelle riportate nell'offerta, nei disegni e nella conferma d'ordine approvati. Le prestazioni effettive di avvolgimento dipendono dalle dimensioni e dalla stabilità del carico, dal film, dal metodo di carico e dalle impostazioni operative. Le immagini del prodotto possono mostrare dotazioni opzionali non incluse nella fornitura standard.

Pagina prodotto: <https://fyxfer.com/it/downloads/?model=FY-PWPM01>