

SYSTEMY OWIJANIA PALET

Automatyczna owijarka palet ze stołem obrotowym

Powtarzalne owijanie folią stretch ładunków na paletach.



Przedstawiono konfigurację referencyjną

2,000 kg

OBCIĄŻENIE STANDARDOWE

Do 250%

WSTĘPNY ROZCIĄG

25-40/h

WYDAJNOŚĆ REFERENCYJNA

Najważniejsze zalety

Stabilne zabezpieczenie ładunku

Powtarzalne programy owijania pomagają stabilnie zabezpieczać typowe ładunki paletowe.

Kontrolowane zużycie folii

Układ podawania folii ze wstępnym rozciąganiem zapewnia jej równomierne nakładanie.

Regulowane parametry pracy

Prędkość stołu obrotowego i liczbę cykli owijania można ustawić odpowiednio do zastosowania.

Elastyczna konfiguracja

Można dobrać stół obrotowy, maszt oraz opcje załadunku i sterowania.

Najlepsze zastosowania

- Kartony i pudła
- Produkty w workach
- Beczki i pojemniki
- Palety eksportowe
- Elementy przemysłowe

Typowy przebieg pracy

- 1 Ustaw paletę
- 2 Wybierz program owijania
- 3 Uruchom cykl automatyczny
- 4 Odbierz zabezpieczony ładunek

Potrzebujesz rekomendacji konfiguracji?

Prześlij wymiary i masę produktu, rodzaj materiału oraz oczekiwaną wydajność.

POPROŚ O WYCENĘ



SYSTEMY OWIJANIA PALET

Dane techniczne

Konfiguracja referencyjna - wymagane potwierdzenie projektu

Specyfikacja referencyjna

Referencyjna średnica stołu obrotowego	1,650 mm
Referencyjny rozmiar palety	Ok. 1,200 x 1,200 mm
Maksymalna masa ładunku	2,000 kg w standardzie
Wysokość owijania	500-2,000 mm w standardzie; możliwość dostosowania
Prędkość stołu obrotowego	3-12 rpm, regulowana
Wydajność referencyjna	25-40 palet/godz.
Wstępny rozciąg folii	Do 250%
Referencyjne wymiary maszyny	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Referencyjna masa maszyny	Ok. 500 kg
Moc zainstalowana	2.3 kW w konfiguracji referencyjnej
Standardowe zasilanie	220 V, jedna faza
Opcje napięcia w miejscu instalacji	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Standard / Referencja

- Cykl automatyczny sterowany PLC
- Regulowana prędkość stołu obrotowego
- Wózek folii z układem wstępnego rozciągu
- Interfejs operatora

Dostępne opcje

- Stół obrotowy 1,800 / 2,000 / 2,200 mm
- Zwiększona wysokość owijania
- Rampa załadunkowa lub docisk górny
- Ważenie, etykietowanie lub automatyczna obsługa folii

Dane do potwierdzenia doboru

- Długość, szerokość i przekątna palety
- Wysokość, masa i stabilność ładunku
- Specyfikacja folii
- Wymagana wydajność i napięcie w miejscu instalacji

UWAGA DOTYCZĄCA KONFIGURACJI

Dane techniczne dotyczą wyłącznie podanej konfiguracji referencyjnej i mogą ulec zmianie zależnie od wybranych opcji i wymagań projektu. Ostateczna specyfikacja podlega zatwierdzonej ofercie, rysunkom i potwierdzeniu zamówienia. Rzeczywista skuteczność owijania zależy od wymiarów i stabilności ładunku, folii, sposobu załadunku oraz ustawień roboczych. Zdjęcia produktu mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, które nie wchodzi w zakres dostawy standardowej.

Strona produktu: <https://fyxfer.com/pl/downloads/?model=FY-PWPM01>