

SISTEMAS DE ENVOLVIMENTO DE PALETES

Envolvedora automática de paletes com plataforma giratória

Envolvimento repetível com filme estirável para cargas paletizadas.



Configuração de referência apresentada

2,000 kg

CARGA PADRÃO

Até 250%

PRÉ-ESTIRAMENTO

25-40/h

PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA

Principais vantagens

Proteção estável da carga

Programas de envolvimento repetíveis ajudam a estabilizar cargas paletizadas de rotina.

Uso controlado de filme

O sistema de alimentação de filme pré-estirado assegura uma aplicação uniforme do filme.

Operação ajustável

A velocidade da plataforma giratória e os ciclos de envolvimento podem ser ajustados à aplicação.

Configuração flexível

É possível selecionar opções de plataforma giratória, mastro, carregamento e controlo.

Aplicações recomendadas

- Caixas de cartão e embalagens
- Produtos ensacados
- Tambores e recipientes
- Paletes para exportação
- Componentes industriais

Fluxo de trabalho típico

- 1 Posicionar a paleta
- 2 Selecionar o programa de envolvimento
- 3 Executar o ciclo automático
- 4 Retirar a carga estabilizada

Precisa de uma recomendação de configuração?

Envie as dimensões, o peso e o material do produto, bem como a produtividade pretendida.

SOLICITAR ORÇAMENTO

SISTEMAS DE ENVOLVIMENTO DE PALETES

Dados técnicos

Configuração de referência - confirmação do projeto necessária

Especificações de referência

Diâmetro de referência da plataforma giratória	1,650 mm
Dimensões de referência da paleta	Aprox. 1,200 x 1,200 mm
Peso máximo da carga	2,000 kg padrão
Altura de envolvimento	500-2,000 mm padrão; personalizável
Velocidade da plataforma giratória	3-12 rpm, ajustável
Produtividade de referência	25-40 paletes/hora
Pré-estiramento do filme	Até 250%
Dimensões de referência da máquina	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Peso de referência da máquina	Aprox. 500 kg
Potência instalada	2.3 kW na configuração de referência
Alimentação elétrica padrão	220 V, monofásica
Opções de tensão para o destino	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Padrão / Referência

- Ciclo automático baseado em PLC
- Velocidade ajustável da plataforma giratória
- Carro porta-filme com pré-estiramento
- Interface de controlo do operador

Opções disponíveis

- Plataforma giratória de 1,800 / 2,000 / 2,200 mm
- Altura de envolvimento ampliada
- Rampa de carregamento ou prato de pressão superior
- Pesagem, etiquetagem ou manuseamento automático do filme

Dados a confirmar para a seleção

- Comprimento, largura e diagonal da paleta
- Altura, peso e estabilidade da carga
- Especificação do filme
- Produtividade necessária e tensão de destino

NOTA DE CONFIGURAÇÃO

Os dados técnicos aplicam-se apenas à configuração de referência indicada e podem ser alterados em função das opções selecionadas e dos requisitos do projeto. As especificações finais estão sujeitas ao orçamento aprovado, aos desenhos e à confirmação do pedido. O desempenho real do envolvimento depende das dimensões e da estabilidade da carga, do filme, do método de carregamento e dos parâmetros operacionais. As imagens do produto podem mostrar equipamentos opcionais não incluídos no fornecimento padrão.

Página do produto: <https://fyxfer.com/pt/downloads/?model=FY-PWPM01>