

СИСТЕМЫ ОБМОТКИ ПОДДОНОВ

Автоматический паллетообмотчик с поворотным столом

Стабильная обмотка палетированных грузов стрейч-пленкой с повторяемым результатом.



Показана типовая конфигурация

2,000 kg

СТАНДАРТНАЯ НАГРУЗКА

До 250%

ПРЕДРАСТЯЖЕНИЕ

25-40/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ключевые преимущества

Надежная фиксация груза

Повторяемые программы обмотки обеспечивают стабильную фиксацию типовых палетированных грузов.

Контролируемый расход пленки

Узел предварительного растяжения обеспечивает равномерную подачу и нанесение пленки.

Регулируемые режимы

Скорость стола и циклы обмотки настраиваются под конкретную задачу.

Гибкая комплектация

Можно выбрать поворотный стол, мачту, средства загрузки и варианты управления.

Области применения

- Коробки и ящики
- Продукция в мешках
- Бочки и контейнеры
- Экспортные палеты
- Промышленные изделия

Типовой рабочий процесс

- 1 Установить палету на стол
- 2 Выбрать программу обмотки
- 3 Запустить автоматический цикл
- 4 Снять зафиксированный груз

Нужна рекомендация по комплектации?

Сообщите размеры, массу и материал изделия, а также требуемую производительность.

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ





СИСТЕМЫ ОБМОТКИ ПОДДОНОВ

Технические данные

Типовая конфигурация - требуется подтверждение по проекту

Справочные характеристики

Типовой диаметр поворотного стола	1,650 mm
Типовой размер палеты	Прибл. 1,200 x 1,200 mm
Максимальная масса груза	2,000 kg (стандарт)
Высота обмотки	500-2,000 mm (стандарт); возможна адаптация
Скорость поворотного стола	3-12 rpm, регулируемая
Ориентировочная производительность	25-40 pallets/hour
Предварительное растяжение пленки	До 250%
Типовые габариты машины	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Типовая масса машины	Прибл. 500 kg
Установленная мощность	2.3 kW (типовая конфигурация)
Стандартное электропитание	220 V, однофазное
Варианты напряжения для страны назначения	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Стандартная / типовая комплектация

- Автоматический цикл на базе PLC
- Регулируемая скорость поворотного стола
- Каретка пленки с предварительным растяжением
- Панель управления оператора

Доступные опции

- Поворотный стол 1,800 / 2,000 / 2,200 mm
- Увеличенная высота обмотки
- Загрузочная рампа или верхний прижим
- Взвешивание, нанесение этикетки или автоматическая работа с пленкой

Данные для подбора

- Длина, ширина и диагональ палеты
- Высота, масса и устойчивость груза
- Характеристики пленки
- Требуемая производительность и напряжение сети в стране назначения

ПРИМЕЧАНИЕ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ

Технические данные относятся только к указанной типовой конфигурации и могут изменяться в зависимости от выбранных опций и требований проекта. Окончательные характеристики определяются утвержденным коммерческим предложением, чертежами и подтверждением заказа. Фактические показатели обмотки зависят от габаритов и устойчивости груза, пленки, способа загрузки и рабочих настроек. На изображениях может быть показано дополнительное оборудование, не входящее в стандартную поставку.