

SYSTÈMES DE BANDEROLAGE ORBITAL

Banderoleuse orbitale à film étirable

Banderolage intégral de produits longs ou profilés maintenus sur leur support.



Convoyeur et protections en option illustrés

500-2,000 mm

PLAGE D.I. ANNEAU

5-8 m/min

VITESSE CONVOYEUR RÉF.

80-100 mm

LARGEUR DU FILM

Principaux avantages

Couverture continue

L'anneau porte-film rotatif enveloppe toutes les faces du produit maintenu.

Produit maintenu sur son support

Convient aux sections longues, étroites ou irrégulières qui ne doivent pas tourner.

Passage configurable

Le diamètre de l'anneau est choisi selon la section du produit et le jeu nécessaire.

Intégration en ligne

Des interfaces pour convoyeur à rouleaux, à bande ou fourni par le client sont disponibles.

Applications recommandées

- Profilés et tubes
- Panneaux et portes
- Cadres
- Éléments de mobilier
- Cartons
- Pièces industrielles en faisceaux

Déroulement type

- 1 Définir l'encombrement du produit
- 2 Sélectionner l'anneau et le convoyeur
- 3 Régler le recouvrement du film
- 4 Faire avancer le produit dans l'anneau rotatif

Besoin d'aide pour la configuration ?

Transmettez les dimensions, le poids, le matériau et le rendement visé.

[DEMANDER UN DEVIS](#)

SYSTÈMES DE BANDEROLAGE ORBITAL

Données techniques

Configuration de référence - validation du projet requise

Spécifications de référence

Type de produit	Produits longs, étroits ou profilés
Longueur de banderolage	Déterminée par l'implantation du convoyeur
Vitesse de l'anneau	100 rpm de référence ; à confirmer selon le diamètre de l'anneau
Vitesse du convoyeur	5-8 m/min de référence
Diamètre extérieur de la bobine de film	120-150 mm
Largeur du film	80-100 mm
Moteur de la machine principale	0.75 kW de référence ; convoyeur exclu
Alimentation électrique	380 V de référence ; autres standards sur demande

Référence de sélection de l'anneau

Diamètre intérieur de l'anneau	Diagonale maximale de la section du produit
500 mm	300 mm
680 mm	450 mm
800 mm	600 mm
1,200 mm	1,000 mm
1,500 mm	1,200 mm
1,800 mm	1,500 mm
2,000 mm	1,700 mm

Standard / Référence

- Anneau de banderolage sélectionné pour le projet
- Recouvrement du film réglable
- Armoire de commande de la machine
- Structure de support adaptée à l'application

Options disponibles

- Convoyeur à rouleaux ou à bande
- Dispositif de pression supérieure
- Coupe et serrage automatiques du film
- Protections et interface de commande de ligne

À confirmer pour la sélection

- Largeur, hauteur et diagonale du produit
- Longueur, poids et points d'appui
- Vitesse de ligne requise
- Hauteur, charge et standard électrique du convoyeur

NOTE DE CONFIGURATION

Les données techniques s'appliquent uniquement à la configuration de référence indiquée et peuvent varier selon les options retenues et les exigences du projet. Les spécifications finales sont celles du devis, des plans et de la confirmation de commande approuvés. Les performances réelles de banderolage dépendent de la géométrie du produit, du mode de support, du film, de la configuration du convoyeur et des réglages d'exploitation. Les images du produit peuvent présenter des équipements en option non compris dans la fourniture standard.