

ORBİTAL SARMA SİSTEMLERİ

Orbital Streç Sarma Makinesi

Destek üzerinde kalan uzun ve profil biçimli ürünlerin tüm çevresini sarar.



Opsiyonel konveyör ve koruyucu muhafaza gösterilmiştir

500-2,000 mm

HALKA İÇ ÇAP ARALIĞI

5-8 m/min

REFERANS KONVEYÖR HIZI

80-100 mm

FİLM GENİŞLİĞİ

Başlıca Avantajlar

Kesintisiz çevresel sarma

Dönen film halkası, desteklenen ürünün tüm yüzlerini sarar.

Ürün destek üzerinde kalır

Döndürülmemesi gereken uzun, dar veya düzensiz kesitli ürünler için uygundur.

Yapılandırılabilir geçiş açıklığı

Halka ölçüsü, ürün kesitine ve gerekli boşluğa göre seçilir.

Hat entegrasyonu

Rulolu, bantlı ve müşteri tarafından sağlanan konveyörler için bağlantı arayüzleri mevcuttur.

Uygun Uygulamalar

- Profiller ve borular
- Levhalar ve kapılar
- Çerçeveler
- Mobilya parçaları
- Kartonlar
- Demetlenmiş endüstriyel parçalar

Tipik İş Akışı

- 1 Ürün dış ölçülerini tanımlayın
- 2 Halka ve konveyörü seçin
- 3 Film bindirme oranını ayarlayın
- 4 Ürünü dönen halkanın içinden geçirin

Konfigürasyon önerisine mi ihtiyacınız var?

Ürün ölçülerini, ağırlığını, malzemesini ve hedef kapasiteyi bize iletin.

TEKLİF İSTEYİN

ORBİTAL SARMA SİSTEMLERİ

Teknik Veriler

Referans konfigürasyon - proje teyidi gereklidir

Referans Teknik Özellikler

Ürün tipi	Uzun, dar veya profil biçimli ürünler
Sarma uzunluğu	Konveyör yerleşimine göre belirlenir
Halka hızı	100 rpm referans; halka ölçüsüne göre teyit edilir
Konveyör hızı	5-8 m/min referans
Film rulosu dış çapı	120-150 mm
Film genişliği	80-100 mm
Ana makine motoru	0.75 kW referans; konveyör hariç
Elektrik beslemesi	380 V referans; diğer standartlar talep üzerine

Halka Seçim Referansı

Halka iç çapı	Maks. ürün kesiti köşegeni
500 mm	300 mm
680 mm	450 mm
800 mm	600 mm
1,200 mm	1,000 mm
1,500 mm	1,200 mm
1,800 mm	1,500 mm
2,000 mm	1,700 mm

Standart / Referans

- Projeye göre seçilen sarma halkası
- Ayarlanabilir film bindirmesi
- Makine kontrol panosu
- Uygulamaya özel taşıyıcı yapı

Mevcut Opsiyonlar

- Rulolu veya bantlı konveyör
- Üst baskı düzeneği
- Otomatik film kesme ve tutma
- Koruyucu muhafaza ve hat kontrol arayüzü

Seçim için Teyit Edilecekler

- Ürün genişliği, yüksekliği ve köşegen ölçüsü
- Uzunluk, ağırlık ve destek noktaları
- Gerekli hat hızı
- Konveyör yüksekliği, yükü ve elektrik standardı

KONFIGÜRASYON NOTU

Teknik veriler yalnızca belirtilen referans konfigürasyon için geçerlidir ve seçilen opsiyonlara ve proje gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Nihai teknik özellikler onaylı teklif, çizimler ve sipariş teyidinde tabidir. Gerçek sarma performansı; ürün geometrisine, destekleme yöntemine, filme, konveyör konfigürasyonuna ve çalışma ayarlarına bağlıdır. Ürün görsellerinde standart teslimata dahil olmayan opsiyonel ekipmanlar gösterilebilir.

Ürün sayfası: <https://fyxfer.com/tr/orbital-stretch-wrapper/>