

RIDUZIONE DIMENSIONALE DEI MATERIALI

Trituratore standard per plastica

Riduzione dimensionale compatta e a bassa velocità per i normali scarti di produzione.



Macchina FY-SS01-300 di riferimento

3 kW

POTENZA MOTORE

16 rpm

VELOCITÀ COLTELLI

1,628 Nm

COPPIA SPECIFICATA

Vantaggi principali

Riduzione a bassa velocità

Un sistema di taglio con riduttore a 16 rpm favorisce una presa controllata del materiale.

Sistema di taglio in 9CrSi

La configurazione di riferimento utilizza ventiquattro dischi di taglio da 180 x 12 mm.

Apertura di carico compatta

Un'apertura di 500 x 500 mm è adatta ai normali scarti di officina e di produzione.

Layout integrato

Motore, riduttore, camera di taglio e quadro di comando formano un'unità compatta.

Applicazioni ideali

- Prodotti in plastica
- Articoli metallici di piccolo spessore
- Scarti della lavorazione alimentare
- Pannelli in legno
- Carta e cartone

Flusso di lavoro tipico

- 1 Esaminare il materiale da alimentare
- 2 Caricare entro i limiti dell'apertura
- 3 Ridurre lo scarto con i coltelli a bassa velocità
- 4 Raccogliere il materiale sotto lo scarico

Serve aiuto per la configurazione?

Inviare dimensioni, peso, materiale e produttività richiesta.

RICHIEDI UN'OFFERTA

RIDUZIONE DIMENSIONALE DEI MATERIALI

Dati tecnici

Configurazione di riferimento - conferma del progetto richiesta

Specifiche di riferimento

Motore	3 kW, 4 poli, 1 unità
Alimentazione elettrica	3 fasi, 380 V, 50 Hz
Riduttore	K77-16
Velocità coltelli / albero	16 rpm
Coppia albero specificata	1,628 Nm
Diametro albero	75 mm
Specifica coltelli	24 dischi; 180 x 12 mm
Materiale coltelli	9CrSi
Apertura di carico	500 x 500 x 300 mm
Larghezza / altezza di scarico	450 mm / 200 mm dal pavimento
Dimensioni d'ingombro	1,081 x 570 x 1,329 mm
Peso netto di riferimento	Circa 400 kg

Standard / Riferimento

- Motore e riduttore K77-16
- Gruppo di taglio a 24 dischi
- Quadro di comando integrato
- Tramoggia di carico e scarico inferiore

Opzioni disponibili

- Protezioni specifiche per l'applicazione
- Integrazione di alimentazione e scarico
- Standard elettrico di destinazione
- Valutazione dei coltelli in base al materiale

Dati da confermare

- Tipo di materiale e contaminazione
- Dimensione massima dei pezzi in alimentazione
- Condizione di uscita richiesta
- Ciclo di lavoro e metodo di carico

NOTA DI CONFIGURAZIONE

I dati tecnici si applicano esclusivamente alla configurazione di riferimento indicata e possono variare in base alle opzioni selezionate e ai requisiti del progetto. Le specifiche finali sono quelle riportate nell'offerta, nei disegni e nella conferma d'ordine approvati. La produttività e la dimensione in uscita dipendono dalla composizione del materiale, dalle condizioni di alimentazione, dalla contaminazione, dalla configurazione dei coltelli, dal metodo di carico e dal ciclo di lavoro. Si raccomanda di valutare o provare un campione rappresentativo del materiale. Le immagini del prodotto possono mostrare dotazioni opzionali non incluse nella fornitura standard.

Pagina prodotto: <https://fyxfer.com/it/downloads/?model=FY-SS01-300>