

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Стандартный шредер для пластика

Компактное низкоскоростное измельчение
типовых производственных отходов.



Типовое исполнение FY-SS01-300

3 kW

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

16 rpm

СКОРОСТЬ НОЖЕЙ

1,628 Nm

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Ключевые преимущества

Низкоскоростное измельчение

Режущая система с редуктором и скоростью 16 rpm обеспечивает контролируемый захват материала.

Режущая система 9CrSi

В типовой комплектации используются 24 режущих диска 180 x 12 mm.

Компактное загрузочное окно

Загрузочное окно 500 x 500 mm подходит для типовых цеховых и производственных отходов.

Компактная компоновка

Двигатель, редуктор, камера измельчения и шкаф управления объединены в компактный модуль.

Области применения

- Пластмассовые изделия
- Изделия из тонколистового металла
- Отходы пищевого производства
- Древесные плиты
- Бумага и картон

Типовой рабочий процесс

- 1 Проверить загружаемый материал
- 2 Загрузить материал через приемное окно
- 3 Низкоскоростные ножи измельчают отходы
- 4 Собрать материал под выгрузкой

Нужна рекомендация по комплектации?

Сообщите размеры, массу и материал изделия, а также требуемую производительность.

ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ





ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Технические данные

Типовая конфигурация - требуется подтверждение по проекту

Справочные характеристики

Двигатель	3 kW, 4-полюсный, 1 шт.
Электропитание	3-фазное, 380 V, 50 Hz
Редуктор	K77-16
Частота вращения ножей / вала	16 rpm
Заявленный крутящий момент на валу	1,628 Nm
Диаметр вала	75 mm
Характеристики ножей	24 диска; 180 x 12 mm
Материал ножей	9CrSi
Загрузочное окно	500 x 500 x 300 mm
Ширина выгрузки / высота	450 mm / 200 mm над уровнем пола
Габаритные размеры	1,081 x 570 x 1,329 mm
Справочная масса нетто	Прибл. 400 kg

Стандартная / типовая комплектация

- Двигатель и редуктор K77-16
- Режущий узел с 24 дисками
- Встроенный шкаф управления
- Загрузочная воронка и нижняя выгрузка

Доступные опции

- Защитные ограждения для конкретного применения
- Интеграция подачи и выгрузки
- Стандарт электропитания страны назначения
- Подбор ножей под конкретный материал

Данные для подбора

- Тип материала и загрязнения
- Максимальный размер загружаемых кусков
- Требуемые характеристики продукта на выходе
- Режим работы и способ загрузки

ПРИМЕЧАНИЕ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ

Технические данные относятся только к указанной типовой конфигурации и могут изменяться в зависимости от выбранных опций и требований проекта. Окончательные характеристики определяются утвержденным коммерческим предложением, чертежами и подтверждением заказа. Производительность и размер выходной фракции зависят от состава материала, состояния сырья, загрязнений, конфигурации ножей, способа загрузки и режима работы. Рекомендуется оценка или испытание репрезентативного образца материала. На изображениях может быть показано дополнительное оборудование, не входящее в стандартную поставку.

Страница продукта: <https://fyxfer.com/ru/downloads/?model=FY-SS01-300>