

MALZEME BOYUT KÜÇÜLTME

Standart Plastik Parçalayıcı

Rutin üretim atıkları için kompakt, düşük hızlı boyut küçültme.



FY-SS01-300 referans makinesi

3 kW

MOTOR GÜCÜ

16 rpm

KESİCİ HIZI

1,628 Nm

BELİRTİLEN TORK

Başlıca Avantajlar

Düşük hızlı boyut küçültme

16 rpm hızında çalışan redüktörlü kesme sistemi, malzemenin kontrollü biçimde kavranmasını sağlar.

9CrSi kesme sistemi

Referans yapıda 24 adet 180 x 12 mm kesici disk kullanılır.

Kompakt besleme ağızı

500 x 500 mm açıklık, rutin atölye ve üretim atıkları için uygundur.

Entegre yerleşim

Motor, redüktör, kesme haznesi ve kontrol panosu kompakt bir ünite oluşturur.

Uygun Uygulamalar

- Plastik ürünler
- İnce et kalınlıklı metal parçalar
- Gıda işleme atıkları
- Ahşap levha
- Kağıt ve karton

Tipik İş Akışı

- Besleme malzemesini inceleyin
- Malzemeyi besleme ağızından yükleyin
- Düşük hızlı kesiciler atığı küçültür
- Malzemeyi boşaltma çıkışının altında toplayin

Konfigürasyon önerisine mi ihtiyacınız var?

Ürün ölçülerini, ağırlığını, malzemesini ve hedef kapasiteyi bize iletin.

TEKLİF İSTEYİN

MALZEME BOYUT KÜÇÜLTME

Teknik Veriler

Referans konfigürasyon - proje teyidi gereklidir

Referans Teknik Özellikler

Motor	3 kW, 4 kutuplu, 1 adet
Elektrik beslemesi	3 faz, 380 V, 50 Hz
Redüktör	K77-16
Kesici / mil hızı	16 rpm
Belirtilen mil torku	1,628 Nm
Mil çapı	75 mm
Kesici özellikleri	24 disk; 180 x 12 mm
Kesici malzemesi	9CrSi
Besleme ağızı	500 x 500 x 300 mm
Boşaltma genişliği / yüksekliği	450 mm / zeminden 200 mm yüksekte
Toplam ölçüler	1,081 x 570 x 1,329 mm
Referans net ağırlık	Yakl. 400 kg

Standart / Referans

- Motor ve K77-16 redüktör
- 24 diskli kesici grubu
- Entegre kontrol panosu
- Besleme bunker ve alt boşaltma

Mevcut Opsiyonlar

- Uygulamaya özel koruyucu muhafaza
- Besleme ve boşaltma entegrasyonu
- Kurulum yeri elektrik standardı
- Malzemeye özel kesici değerlendirme

Seçim İçin Teyit Edilecekler

- Malzeme tipi ve yabancı maddeler
- Maksimum besleme parçası boyutu
- Gerekli çıkış malzemesi durumu
- Çalışma çevrimi ve yükleme yöntemi

KONFIGÜRASYON NOTU

Teknik veriler yalnızca belirtilen referans konfigürasyon için geçerlidir ve seçilen opsiyonlara ve proje gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Nihai teknik özellikler onaylı teklif, çizimler ve sipariş teyidinde tabidir. Kapasite ve çıkış boyutu; malzeme bileşimine, besleme durumuna, yabancı maddelere, kesici konfigürasyonuna, yükleme yöntemine ve çalışma rejimine bağlıdır. Temsili malzeme incelemesi veya denemesi önerilir. Ürün görsellerinde standart teslimata dahil olmayan opsiyonel ekipmanlar gösterilebilir.

Ürün sayfası: <https://fyxfer.com/tr/downloads/?model=FY-SS01-300>