

تقليل حجم المواد

آلة تمزيق صناعية للخدمة الشاقة

تقليل حجم مصمم حسب الطلب لمواد تغذية صناعية
كبيرة وضخمة وشاقة.



يظهر تكوين تمثيلي؛ النظام النهائي مخصص للمشروع

مصمم حسب الطلب

تكوين الآلة

حسب نوع المادة

نظام القطع

يحدد حسب المشروع

القدرة والإنتاجية

المزايا الرئيسية

هندسة بحسب نوع المادة

تختار الأعمدة والقواطع والسرعة ونظام الدفع وفق مادة التغذية الفعلية وظروف التشغيل.

بنية مصممة بحسب المشروع

تصمم الحجرة والإطار والمحامل ومجموعة نقل الحركة للحمل المعتمد.

تكامل من التغذية إلى التفريغ

ينسق القادوس والتحميل والتفريغ ووحدات المعدات اللاحقة حول تدفق المادة.

التحكم والحماية

تضبط استجابة الحمل الزائد وجواز الحماية وتشابكات أمان الخط للنظام المعتمد.

الأنسب للتطبيقات التالية

- أجزاء بلاستيكية كبيرة وتكتلات ناتجة عن التنظيف
- الأنابيب والقطاعات والصناديق والمنصات
- قصاصات المطاط والخشب والمواد المركبة
- عبوات صناعية كبيرة الحجم
- خردة الإنتاج والمنتجات المرفوضة
- مواد تغذية صناعية أخرى بعد مراجعتها

تسلسل العمل المعتاد

- 1 شارك بيانات مادة التغذية وظروف التشغيل
- 2 حدد أهداف الإنتاجية والمادة الناتجة
- 3 اختر نظام القطع والتخطيط
- 4 اعتمد التكوين وخطه الاختبار

هل تحتاج إلى توصية بشأن التكوين؟

أرسل أبعاد منتجك ووزنه ونوع مادته والإنتاج المستهدف.

[اطلب عرض سعر](#)

تقليل حجم المواد

البيانات الفنية

نظام مصمم حسب الطلب - يلزم اعتماد المشروع

تعريف المشروع

آلة تمزيق صناعية للخدمة الشاقة مصممة حسب الطلب	نوع النظام
تمزيق وقص بسرعة منخفضة وعزم دوران مرتفع	مبدأ الآلة
تحدد وتعتمد أثناء مراجعة التطبيق	مادة التغذية المقصودة
يختار بحسب المادة والشوائب والناج وظروف التشغيل	تكوين الأعمدة والقواطع
تحدد أبعادهما وفق قطع التغذية وطريقة التحميل المعتمدتين	فتحة التغذية والقادوس
كهربائي أو هيدروليكي؛ يختار بحسب العزم وظروف التشغيل	ترتيب نظام الدفع
تحدد بعد اختيار نظام القطع	القدرة والعزم والسرعة
تعتمدان على المادة والعملية؛ يسعران بحسب المشروع	الإنتاجية والمادة الناتجة
يضبطان وفق ترتيب تدفق المادة في الموقع	الإدخال والتفريغ
معياري موقع التركيب وواجهة الخط	الكهرباء والتحكم
تصدر مع مخطط الترتيب العام المعتمد	الأبعاد والوزن

نطاق الهندسة

- مراجعة مادة التغذية وظروف التشغيل
- اختيار نظام القطع والدفع
- تحديد التخطيط والواجهات
- توثيق التكوين

الوحدات القابلة للتكوين

- قادوس مخصص أو ناقل تغذية
- مجموعة أعمدة وقواطع مختارة وفق المشروع
- ناقل تفريغ أو واجهة تجمع
- أنظمة تحكم وحواجز حماية وتشابكات أمان الخط

قائمة بيانات الاستفسار

- مادة التغذية والشوائب والمخاطر
- أقصى مقاس ووزن للقطعة والكثافة الحجمية
- الإنتاجية والمادة الناتجة وساعات التشغيل
- التحميل والتفريغ وقيود الموقع والمتطلبات الكهربائية

ملاحظة بشأن التكوين

منصة مصممة حسب الطلب وليست آلة قياسية ذات مواصفات ثابتة. لا تنطبق قيم موحدة ثابتة للقدرة أو الإنتاجية أو فتحة التغذية أو ترتيب القواطع أو الأبعاد أو الوزن FY-SS02. تحدد المواصفات النهائية في عرض السعر ومخطط الترتيب العام وتأكيد الطلب المعتمدة. يعتمد الأداء الفعلي على مادة التغذية والشوائب وطريقة التحميل وظروف التشغيل. يجب الإفصاح عن المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو المضغوطة أو التفاعلية أو المحتوية على بطاريات. تعرض صور المنتج معدات تمثيلية أو اختيارية.